DEKLARACJA 1/2019

1.**Nazwa wystawcy:** MULTITPLAST Sp. z o.o. ul. Kielecka 162, 26-004 Bieliny

2.**Przedmiot deklaracji:** Daszki aluminiowo-poliwęglanowe i Ścianki boczne:

- Daszki Łukowe

- Daszki Markiza

- Daszki Modułowe

- Ścianki boczne do Daszków Łukowych

3.**Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:**

Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 grudnia 2001 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Ustawa z dnia 12.12.2003 [Dz. U. Nr 2275 ze zmianami]

Specyfikacją oraz normami związanymi:

- PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

- PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium – Pręty rury i kształtowniki wyciskane – Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

- PN-EN 755-2:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Pręty rury i kształtowniki wyciskane – Część 2: Własności mechaniczne

- PN-EN 755-9:2010 Aluminium i stopy aluminium – Pręty rury i kształtowniki wyciskane – Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników

- PN-EN 16153+A1:2015-07 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

- PN-EN ISO 11963:2013-05 Tworzywa sztuczne. Płyty z poliwęglanu. Typy, wymiary, i charakterystyka

- PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery – Powłoki na stopy aluminium dla budownictwa – Część 1: Powłoki z farb proszkowych.

- PN-EN ISO 10510:2011 Wkręty samogwintujące z podkładką

- PN-EN 10666:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z podkładką

MultiTplast Sp. z o.o.
ul. Kielecka 162. 26-004 Bieliny
NIP 6572928657 REGON 366658405

- PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1; Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

4.Informacje dodatkowe:

Wykonanie: Konstrukcja aluminiowa z profili **EN AW-6060** i **EN AW-6063**, wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego 4 lub 8 mm, profile zamykający PVC, uszczelki epdm, wkręty.

Właściwości techniczne:

- odporność na obciążanie dociskające min 0,7 kPa oraz obciążenie odrywające min 0,2 kPa

- odporność na uderzenie ciałem twardym z energią 2,5 J

- szczelne na zamakanie

Montaż należy wykonać zgodnie z załączoną instrukcją montażu

Zadaszeń nie można stosować w obiektach podlegających przepisom par. 292 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002. Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

Wyroby nie są objęte mandatami Komisji Europejskiej – nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych i oznakowaniu.

Bieliny 12.12.2019

MultiTplast Sp. z o.o.
ul. Kielecka 162, 26-004 Bieliny
NIP 6572928657 REGON 366658405