



1.	Niepowtarzalne oznaczenie typu wyrobu	Płytki włókno-cementowe oraz akcesoria Ardonit, Montana, Fasonit, Cromleigh, Glenstone, Rustic, Vertessa, Blutone, Alpina, Planalp	
2.	Oznaczenie	Każda płytką jest oznaczona pieczęcią wyrobu	
3.	Przeznaczenie	Pokrycia dachowe oraz okładziny	
4.	Nazwa i adres do kontaktów producenta	sa SVK nv - Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas Tel. +32 3 760 49 00 – Fax. +32 3 777 47 84 info@svk.be – www.svk.be	
6.	System oceny i weryfikacji niezmienności właściwości użytkowych	3	
7.	Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	Producent wykonuje badanie typu oraz ma wdrożony system zakładowej kontroli produkcji. Jednostka notyfikowana WFRGENT (Jednostka Notyfikowana nr 1173) przeprowadziła badania ogniowe.	
9.	<u>Deklarowane właściwości użytkowe:</u> Podstawowe właściwości:	Wartości	Norma zharmonizowana EN 492:2012
	Wymiary	Minimalne: 200 x 200 x 4 mm Maksymalne: 600 x 600 x 4 mm	
	Reakcja na ogień	A2-s2, d0	
	Odporność na działanie ognia od zewnątrz	Uznaje się, że wymogi zostały spełnione	
	Odporność mechaniczna	h ≤ 35 cm: M 30 Nm/m 35 < h ≤ 45 cm: M 40 Nm/m 45 < h ≤ 60 cm: M 45 Nm/m	
	Dopuszczalne tolerancje wymiarów	Długość: ± 3 mm Szerokość: ± 3 mm Grubość: - 0,4 mm / + 1,0 mm	
	Przepuszczanie wody	Zaliczono	
	Wytrzymałość na wodę ciepłą	RL ≥ 0,75	
	Wytrzymałość na nasiąkanie - sucha	RL ≥ 0,75	
	Odporność na zamarzanie i rozmarzanie	RL ≥ 0,75	
	Odporność na ciepło - deszcz	Zaliczono	
	Substancje niebezpieczne	Brak	

10. Właściwości użytkowe wyrobu opisane w punktach 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

Sint-Niklaas, 30.04.2013 r.

Walter Verhaert
Administrator – Dyrektor