

 0045 EXTRAL sp. z o.o. WYGODA 2, 44-240 ŻORY 14 045-CPR-1894 EN 15088 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE, RURY, PROFIŁY DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH EXTRUDED ALUMINIUM PROFILES, TUBES, RODS FOR STRUCTURAL ELEMENTS	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH		
	ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011 (UE)	NR: 17/2019/PL	

DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW		WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE I RURY ALUMINIOWE
1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	EN AW-6060/T66 - EN 755-1:2016
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ZASTOSOWAN W INŻYNIERII BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZASTOSOWANIE)
3	PRODUCENT	 EXTRAL SP. Z O.O. UL. WYGODA 2 44-240 ŻORY TEL: +48 32 787 9100 / FAX: +48 32 787 9101 E-MAIL: handlowy@extral.com.pl www.extral.com.pl
4	UPOWAŻNIENY PRZEDSTAWICIEL:	DALSZYCH INFORMACJI UDZIELA PRODUCENT
5	SYSTEM (Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	SYSTEM 2+ (CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR:0045-CPR -1894)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA	EN 15088:2005 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy
	JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE:	TÜV NORD SYSTEMS GmbH & Co. KG, HAMBURG KENN., IDENTIFICATION NO:0045

7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE			
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKŁAD CHEMICZNY		TABELA 6		EN 573-3:2019
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE		ZGODNIE Z NORMĄ		EN 15088:2005 (TAB.ZA1 - 4.3.4)
TOLERANCJE WYMIARÓW I KSZTAŁTÓW		ZGODNIE Z NORMĄ		WYCISKANE RURY ALUMINIOWE ZGODNIE Z NORMĄ: EN 755-8:2016 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE ZGODNIE Z NORMĄ EN 755-9:2016 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE ZGODNIE Z NORMĄ EN 12020-2:2016
WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE A_{50}		TABELA 39	$A_{50=\min}$	EN 15088:2005
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE R_m			$R_{m=\min}$	
GRANICA PLASTYCZNOŚCI $R_{p0.2}$			$R_{p0.2=\min}$	
SPAWALNOŚĆ		KLASA I		EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C.1)
PODATNOŚĆ NA ZGINANIE		B3		EN 15088:2005 (TAB.B.1)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA		KLASA I		EN 15088:2005
ODPORNOŚĆ (KOROZYJNA)		KLASA B		EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C1, TAB.3.1.A)

8	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.	
	W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL (A):	
	IMIĘ I NAZWISKO	MATEUSZ MIZIA
	STANOWISKO	KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI
	MIEJSCE I DATA WYDANIA	ŻORY, 05.07.19
	PODPIS	 EXTRAL Sp. z o.o. Quality Manager Mateusz Mizia