



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 - CPR

Rozporządzenie (UE) nr 574/2014
n. DoP - 018/019A-2023

1 - Unikalny kod identyfikacyjny modelu produktu:

SABDrain Zrób to sam- CO100 – A15

Wymiary: 100 x 1000 mm
Klasa obciążenia: A15

2- Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z określoną harmonizacją techniczną:

KANAŁ ODPLYWOWY MODEL „M” DO ZBIERANIA I ODPROWADZANIA WODY
POWIERZCHNIOWEJ W CIĄGACH PIESZYCH I ROWEROWYCH

NORMA ZHARMONIZOWANA EN 1433:2002/A1:2005

3 - Marka, nazwa handlowa i adres przedsiębiorcy zgodnie z art. 11 § 5:

SABdrain100

SAB S.p.A.

Via Salvo d'Acquisto - Zona Industriale
61048 Sant'Angelo in Vado (PU) Italia

4 - Nie dotyczy

5 - System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, o którym mowa w załączniku V, część 1, § 1.4:

System AVCP: 3

6 - Przypadek deklaracji właściwości użytkowych odnoszącej się do wyrobu budowlanego, który podlega zastosowaniu zharmonizowanej reguły:

EN 1433:2002/A1:2005, Załącznik ZA

**Wstępne badanie typu przeprowadzono w (załącznik V, część 2):**

Istituto Giordano S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria – Igea Marina (RN) - Organismo notificato 0407 – który przeprowadził wstępne badania zgodnie z normą EN 1433:2002/A1:2005.

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KONTROLĘ PRODUKCJI W FABRYCE (załącznik V, część 2):

Bureau Veritas Italia S.p.A. – Divisione Industria, Via Miramare, 15 - 20126 Mediolan – Jednostka notyfikowana nr 1370 – przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu, kontrolę produkcji w fabryce, monitorowanie, ocenę i ciągłą weryfikację procesu produkcyjnego zgodnie z systemem AVCP 3 i wydała certyfikat zatwierdzenia kontroli produkcji w fabryce nr 1269/001 przegląd z dnia 23/05/2022.

7 – Deklarowane parametry

Raporty z testów wraz z ich parametrami (model rusztu zespolonego M – klasa obciążenia B125) przeprowadzone przez Istituto Giordano:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
Wodoszczelność -połączenie kanału odwadniającego	bez wycieków	EN 1433:2002/A1:2005. pt. 7.5.1 and 9.3.6
Nośność, odkształcenie pod obciążeniem - obciążenie maksymalne - seria stała	A15	EN 1433:2002/A1:2005. 7.15.1 e 9.1.4.1. 7.16 e 9.1.4.2.1.
Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne	$\Delta P < 0,1 \%$ ⁽¹⁾	ISO/TR 10358 (specyfikacja niezharmonizowana)
Odporność na ścieranie	$\Delta s < 0,01 \text{ mm}$ ⁽²⁾	ISO 5470-1 (specyfikacja niezharmonizowana)

(1) Wartość mierzona jako różnica między początkową i końcową masą (kryterium utraty masy)


(2) Wartość mierzona jako różnica między początkową i końcową grubością (metoda Tabera).



Wyniki testów pozwalają SAB S.p.A. na umieszczenie oznakowania CE na produkcie.
Wydajność produktu określonego powyżej jest zgodna ze wszystkimi deklarowanymi parametrami.
Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu:

Ing. M. Morcioni (Resp. Gest. Qualità)


SAB S.p.A.
Via S. Maria 24 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU)
P.I./C.F. 02138950411
Telefono +39 0722 810 800
Fax +39 0722 810 01 58
sab@tubi.net - www.sabspa.com

Sant'Angelo in Vado, 10/03/2023



AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003: Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo fax senza esserne il destinatario Vi preghiamo cortesemente di rinviarlo al mittente e di procedere alla distruzione del messaggio stesso. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.