

	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) Rozp. (UE) Nr 305/2011 – Załącznik III	Strona 1/2
		Znak DOP_POLICARB 16MM RDC
		Wer. 02
		Data 23.05.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta poliwęglanowa POLICARB 16 MM RDC

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Płyta poliwęglanowa POLICARB 16 MM RDC_UV BOK_DATA_GODZINA

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

dott. Gallina S.r.l.
Strada Carignano, 104
1-10040 La Loggia (TO), Włochy

email: info@gallina.it - http://www.gallina.it
Tel.: +39 011 9628177
Fax: +39 011 9628361

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

NIE DOTYCZY

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V do Rozporządzenia CPR:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

EN 16153:2013+A1:2015
AFITI-LICOF (Jednostka Notyfikowana nr 1168) przeprowadził testy reakcji na ogień w ramach Systemu 3 i
wydał raport klasyfikacyjny nr 2900T15

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

9. Deklarowane właściwości użytkowe

	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) Rozp. (UE) Nr 305/2011 – Załącznik III	Strona 1/2
		Znak DOP_POLICARB 16MM RDC
		Wer. 02
		Data 23.05.2016

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe (NPD = nie określono właściwości użytkowych)				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ogień zewnętrzny		F _{DACH} (NPD)				EN 16153:2013+A1:2015
Reakcja na ogień		B-s1,d0				
Odporność na ogień		NPD				
Przepuszczalność pary wodnej		3,8 x 10 ⁻⁵ mg/m-h-Pa				
Przepuszczalność wody i powietrza		Zaliczono				
Uwalnianie niebezpiecznych substancji		Brak				
Tolerancje wymiarowe		Zaliczono				
Właściwości rozbijania (bezpieczna łamliwość) jako	- Odporność na uderzenia małym ciałem twardym	Zaliczono				
	- Odporność na uderzenia dużym ciałem miękkim (montaż)	NPD				
Odporność mechaniczna (zachowanie odkształcające)		B_x [Nm ² /m] NPD	B_y [Nm ² /m] NPD	S_y [N/m] NPD	M_b [Nm/m] NPD	
Bezpośrednia izolacja od dźwięków powietrznych		R_w (C; C _{tr}) [dB]= 20 (-1; -3)				
Przepuszczalność cieplna		U [W/m ² •K] = 2,1				
Przepuszczalność światła		Kolor			T _v [%]	
		Przezroczysty			66	
		Inne kolory			NPD	
Całkowita przepuszczalność energii słonecznej		Kolor		Te [%]	g [%]	
		Przezroczysty		64	70	
		Inne kolory		NPD	NPD	
Odporność montażowa		Zgodnie z instrukcją				
Trwałość jako zmienność (po starzeniu):	- wskaźnika zażółcenia	Kolor			Klasa	
		Przezroczysty			ΔA	
		Inne kolory			ΔD	
	- przepuszczalności światła	Kolor			Klasa	
		Przezroczysty			ΔA	
		Inne kolory			ΔD	
	- modułu sprężystości odkształcenia		Cu 1			
- wytrzymałości na rozciąganie		Ku 1				

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(a):

Dario Gallina

Prezes Dott. Gallina S.r.l.

La Loggia, 23/05/2016